DRUTEX

DRUTEX S.A. ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów, POLSKA

CE

Deklaracja Właściwości szyby nr 27	**Jednostka notyfikowana ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie AB 054 POLSKA**
Rok wprowadzenia 2007	DRUTEX S.A. deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, poniższe parametry wyrobu o nazwie

Float 8 /16 Argon/ 33.2 TMP

zgodnie z wymogami normy	**EN 1279-5**	Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych

Właściwości	**Symbol**	**Jednostka**	**Standard**	**Wartość**
Ognioodporność		-	EN-13501-2	NPD
Reakcja na ogień		-	EN-13501-1	NPD
Działanie ognia zewnętrznego		-	-	NPD
Odporność na pocisk		-	EN 1063	NPD/NPD
Odporność na wybuch		-	EN 13541	NPD/NPD
Odporność na włamanie		-	EN 356	NPD/NPD
Odporność na uderzenia wahadłem		-	EN 12600	NPD/1(B)1
Odporność na nagle zmiany temperatury i na różnice temperatur		-	EN 12150	NPD
Odporność na wiatr, śnieg oraz obciążenie trwałe i przyłożone		[mm]	-	NPD
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych	Rw (C, C_{tr})	[dB]	EN 20140-3	NPD NPD
Współczynnik przenikania ciepła	U	[W/m^{2}K]	EN 673 EN 674	1,1 NPD
Współczynnik przepuszczalności światła	T_v (L_T)	[%]	EN 410	78,7
Współczynnik odbicia światła	$\rho v(L_R)$ $\rho'_v(L'_R)$	[%]	EN 410	12,3/12,4
Współczynnik przepuszczalności bezpośredniej promieniowania słonecznego	T_e (E_T)	[%]	EN 410	49,3
Współczynnik odbicia bezpośredniego promieniowania słonecznego	ρ_e (E_R) $\rho'_e(E'_R)$	[%]	EN 410	25,9/22,9
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego	g	[%]	EN 410	60,4

Data 01.07.2013
NPD - Właściwość użytkowa nie oznaczona
Współczynnik przenikania ciepła nie uwzględnia wpływu szprosów.
Źródło: www drutex.com.pl

Prezes Zarządu
Leszek Gierszewski